

SIMPLEX

NOUVEAU 2012



TRÈS GRAND
DÉGAGEMENT POUR UN
NETTOYAGE FACILE
DERRIÈRE LE COUTEAU

RS 250

SIMPLEX

NOUVEAU 2012

RS 250

PRESENTATION

Bâti monobloc surbaissé, en métal anodisé inoxydable.
Couteau 250, butée métallique, forme très moderne, finition soignée.

FONCTIONNEMENT

Automatique, coupe par gravité, affûteur à deux temps qui permet un affûtage et précis, entraînement du couteau par courroie, montée sur roulements à billes et lubrifié de façon permanente. grâce à sa puissance le juste nombre de tours ;

Une ventilation permet au trancheur de rester toujours à température ambiante, même si on travaille à plein régime, en évitant que les pièces sur les trancheurs se détériorent par la chaleur.

ENTRETIEN

Par ses formes et sa conception, entraînement par courroie, le nettoyage est facilité et peut être fait très rapidement et sans danger, du fait des dispositifs de sécurité.

SÉCURITÉ

PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS

Le tranchant du couteau inutilisé pour la coupe est protégé par un anneau fixe de protection du couteau et par un carter de protection du couteau amovible.

Les dispositifs de réglage d'épaisseur des tranches et le dispositif de démontage du chariot ont un verrouillage réciproque qui empêche que l'utilisateur puisse par inadvertance atteindre le couteau en mouvement.

Le chariot ne peut être démonté que lorsque le dispositif de réglage d'épaisseur des tranches est sur la marque «0». Simultanément, lorsque le chariot est démonté le dispositif de réglage d'épaisseur des tranches est bloqué à «0».

Le tranchant du couteau est alors entièrement recouvert par la plaque de butée et par l'anneau fixe de protection et conformément aux règlements de sécurité des dispositifs électriques muni d'un déclenchement à minimum de tension.

Ce trancheur est conforme aux normes d'hygiène et de sécurité .NF EN 1974 U 66-060

OPTIONS

Couteau téflon
Couteau cranté
Housse

• TRÈS GRAND DÉGAGEMENT POUR UN NETTOYAGE FACILE DERRIÈRE LE COUTEAU

DIMENSIONS	SPECIFICATIONS	RS 250	
Lame	BLADE	250	
Capacité de coupe	SLICE CAPACITY	235 X 170	
Course du chariot	CARRIAGE TRAVEL	265	
Épaisseur de tranche	MAXIMUM SLICE THICKNESS	16	
Moteur	MOTOR	140 W	
Poids	WEIGHT	15 Kg	
Longueur	WIDTH	535 mm	
largeur	LENGTH	455 mm	

SIMPLEX

22 RUE BENJAMIN RASPAIL. B.P. 76
92243 MALAKOFF
FRANCE

Téléphone : 01 46 55 00 77
Télécopie : 01 46 55 25 05
Messagerie : simplex@simplex.fr
Site Web : SIMPLEX.FR

