

GENERIQUE

∅ 350

CE

NORME TRANCHEUR
EN 1974 DU 05/10/1998



SERIE	MOD.	350
Encombrement Dimensions/Raumbedarf Dimensiones	A mm B mm C mm D mm E mm	380 530 460 500 680
Diamètre du couteau Blade diameter/∅ Durchmesser ∅ Cuchilla	mm	350
Puissance moteur 1 Ph Power/Leistung Motor de * 230 V 50 Hz	watt	380
Capacité de coupe Slice capacity/Schnittfähigkeit Capacidad de corte	mm	285X255
Poids net Net weight/Nettogewicht Peso	kg	36
Dimensions de l'emballage Packing size/Verpackungsgröße Dimensiones embalaje	cm	58X74X52

Données techniques :



- Bati-Monobloc traité, protège-couteau, chariot, plateau de coupe en alliage aluminium anodisé (inoxydable).
- Avancement du produit par gravité.
- Réglage de l'épaisseur des tranches de 0 + 15 mm, équipé de réglage décimal.
- Moteur professionnel "ASYNCHRONE".
- Il est possible de trancher n'importe quelles charcuteries, volailles, viandes, poissons, pains ou autre.
- Trancheurs de construction très soignée.
- Affuteur robuste.
- Couteau concave à haute résistance.
- Nettoyage facile.

Technical data :

- Monoblock, knife-guard, carriage, fence-plate casted in titled aluminium alloy protected with stainless anodic oxidization.
- Product is gravity fed.
- Slide thickness control, from 0 to 15 mm, provided with decimal control.
- ASYNCHRONOUS professional motor.
- The slicer can perfectly cut any type of charcuteries, poultry, meat, fish, bread and other food.
- Sturdy-sharpener.
- High resistance concave knife.
- Easy cleaning everywhere.

* 110v / 115v / 220v / 240v / - 50 Hz / 60 Hz

Les renseignements techniques sont modifiables sans pravis



Sur demande : modèle standard ; Normes Françaises NF CE ; TÜV GS ; Normes Européennes.
Upon request : basic model ; French Standards NF CE ; TÜV GS ; European Standards.
Auf Wunsch : standard model ; französische Normen NF CE ; TÜV GS ; europäische Normen.
Sobre pedida : modelo basico ; normas francesas NF CE ; TÜV GS ; normas europeas.



22, RUE BENJAMIN RASPAIL - B.P. 76
92243 MALAKOFF CEDEX - FRANCE

Téléphone : 33 (0)1 46 55 00 77 - Fax : 33 (0)1 46 55 25 05

E-Mail : Simplex@simplex.fr - Web : <http://www.simplex.fr/>