

SIMPLEX

NOUVEAU 2012



LAVABLE A LA DOUCHETTE



TRÈS GRAND
DÉGAGEMENT POUR UN
NETTOYAGE FACILE
DERRIÈRE LE COUTEAU

TIP 300 S

TIP 350 S



NOUVEAU 2012

TIP 300 S

TIP 350 S

PRESENTATION

Bâti monobloc surbaissé, en métal anodisé inoxydable.
Couteau 300 /350, butée métallique, forme très moderne, finition soignée.

FONCTIONNEMENT

Automatique, coupe par gravité, affûteur à deux temps qui permet un affûtage et précis, entraînement du couteau par **pignon**, vis sans fin montée sur roulements à billes et lubrifié de façon permanente. grâce à sa puissance le juste nombre de tours ;

Une ventilation permet au trancheur de rester toujours à température ambiante, même si on travaille à plein régime, en évitant que les pièces sur les trancheurs se détériorent par la chaleur.

ENTRETIEN

Par ses formes et sa conception, entraînement par pignon, le nettoyage est facilité et peut être fait très rapidement et sans danger, du fait des dispositifs de sécurité.

SÉCURITÉ

PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS

Le tranchant du couteau inutilisé pour la coupe est protégé par un anneau fixe de protection du couteau et par un carter de protection du couteau amovible.

Les dispositifs de réglage d'épaisseur des tranches et le dispositif de démontage du chariot ont un verrouillage réciproque qui empêche que l'utilisateur puisse par inadvertance atteindre le couteau en mouvement.

Le chariot ne peut être démonté que lorsque le dispositif de réglage d'épaisseur des tranches est sur la marque «0». Simultanément, lorsque le chariot est démonté le dispositif de réglage d'épaisseur des tranches est bloqué à «0».

Le tranchant du couteau est alors entièrement recouvert par la plaque de butée et par l'anneau fixe de protection et conformément aux règlements de sécurité des dispositifs électriques muni d'un déclenchement à minimum de tension.

Ce trancheur est conforme aux normes d'hygiène et de sécurité .NF EN 1974 U 66-060

OPTIONS

Couteau téflon
Couteau cranté
Housse

• TRÈS GRAND DÉGAGEMENT POUR UN NETTOYAGE FACILE DERRIÈRE LE COUTEAU

DIMENSIONS	SPECIFICATIONS	TIP 300 S	TIP 350 S
Lame	BLADE	300 mm	350 mm
Capacité de coupe	SLICE CAPACITY	210 x 270	250 x 300
Course du chariot	CARRIAGE TRAVEL	320 mm	330 mm
Épaisseur de tranche	MAXIMUM SLICE THICKNESS	16 mm	16 mm
Moteur	MOTOR	0.5 HP	0.5 HP
Poids	WEIGHT	38 Kg	42Kg
Longueur	WIDTH	620 mm	620 mm
largeur	LENGTH	560 mm	580 mm



22 RUE BENJAMIN RASPAIL. B.P. 76
92243 MALAKOFF
FRANCE

Téléphone : 01 46 55 00 77
Télécopie : 01 46 55 25 05
Messagerie : simplex@simplex.fr
Site Web : SIMPLEX.FR

